

# FD-CLEAN

## Υγρό καθαρισμού για λίπη και έλαια σε δάπεδα σκυροδέματος

### Ιδιότητες

Το FD-CLEAN είναι ένα ειδικό υγρό καθαρισμού ελαίων και λιπών (π.χ. λιπαντικά, γράσα, φυτικά και ζωικά έλαια και λίπη, απόβλητα τυροκομείων κλπ.) σε δάπεδα σκυροδέματος, έτσι ώστε να μπορούν να επικαλυφθούν με εποξειδικές επιστρώσεις χωρίς να εμφανιστούν προβλήματα πρόσφυσης. Το FD-CLEAN διεισδύει στους πόρους του σκυροδέματος του δαπέδου, το οποίο είναι εμποτισμένο με έλαια ή λίπη και τα γαλακτωματοποιεί, ώστε να γίνει δυνατή η απομάκρυνσή τους με νερό.

### Πεδία εφαρμογής

Το FD-CLEAN χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων λιπαντικών και ορυκτελαίων σε δάπεδα σκυροδέματος σε χώρους συνεργείων, χώρους στάθμευσης, χώρους με μηχανήματα κλπ. και για τον καθαρισμό υπολειμμάτων λιπών και ελαίων από δάπεδα σκυροδέματος σε βιομηχανίες τροφίμων, αποθήκες διανομής λιπαρών προϊόντων κλπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: διαφανές υγρό  
Πυκνότητα: 0,92 kg/l

### Τρόπος χρήσης

Αρχικά το δάπεδο καθαρίζεται από επιφανειακούς ρύπους με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης. Κατόπιν η επιφάνεια του δαπέδου προετοιμάζεται κατάλληλα, π.χ. με φρεζάρισμα, σφαιριδιοβολή κλπ., προκειμένου να ανοιχθούν οι πόροι του. Απλώνουμε το FD-CLEAN στο δάπεδο και τρίβουμε καλά την επιφάνειά του με σκληρή βούρτσα, προκειμένου να διεισδύσει στους πόρους του δαπέδου και να γαλακτωματοποιήσει τα λίπη ή έλαια που έχουν εμποτίσει την επιφάνειά του. Μετά από περίπου 30 λεπτά τα γαλακτωματοποιημένα λίπη ή έλαια απομακρύνονται από τους πόρους του δαπέδου με υδροβολή ζεστού νερού υψηλής πίεσης.

### Κατανάλωση

0,8-1,0 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την απορροφητικότητα του δαπέδου και το βαθμό επιβάρυνσής του από τα έλαια ή λίπη.

### Συσκευασία

Δοχεία 18 kg.

### Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες (< +30°C).

### Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του FD-CLEAN σε κλειστούς χώρους πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυνθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Περιέχει περισσότερο από 5% αλλά λιγότερο από 15% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες και λιγότερο από 5% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Περιέχει περισσότερο από 30% αλειφατικούς υδρογονάνθρακες.
- Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777.