

# ACRYL-DECO SOLO

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **ACRYL-DECO SOLO / 1290-01**

|                                                                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος                           | ACRYL-DECO SOLO                                                                                      |
| 2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)                                                    | Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη έλεγχος υγρασίας(2.2) αυξημένη αντίσταση(8.2) |
| 3.Κατασκευαστής                                                                    | ISOMAT ABEE<br>17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου<br>57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα                   |
| 4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                       |
| 5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Σύστημα 4                                                                                            |
| 6α.Εναρμονισμένα πρότυπα                                                           | EN 1504-2:2004                                                                                       |
| Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)                                                | Δεν απαιτείται                                                                                       |
| 6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης                                                   | Δεν απαιτείται                                                                                       |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση                                                       | Δεν απαιτείται                                                                                       |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                       |
| Κοινοποιημένος οργανισμός                                                          | Δεν απαιτείται                                                                                       |

| 7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις) |                                        |                 |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά         | Επίδοση                                | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
| Υδρατμοπερατότητα              | Κλάση I                                | EN ISO 7783     | EN 1504-2:2004                    |
| Υδατοπορρόφηση                 | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$ | EN 1062-3       |                                   |
| Πρόσφυση                       | $\geq 2 \text{ MPa}$                   | EN 1542         |                                   |
| Αντίδραση στη φωτιά            | Κλάση F                                | EN 13501-1      |                                   |
| Επικίνδυνα υλικά               | Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3           |                 |                                   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Quality Manager



**Γεώργιος Συριόπουλος**  
Certifications & Specifications Manager

**Άγιος Αθανάσιος 30 / 07 / 2022**

## CE MARKING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>ISOMAT S.A.</b><br/>17<sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios<br/>P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece</p> <p><b>19</b></p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>EN 1504-2</b><br/>DoP No.: ACRYL DECO SOLO /1290-01<br/>Coating</p> <p>Water vapour permability: Class I<br/>Capillary absorption: <math>w &lt; 0,1 \text{ kg/m}^2.\text{hr}^{0,5}</math><br/>Adhesion strength: <math>\geq 2,0 \text{ MPa}</math><br/>Reaction to fire: Euroclass F<br/>Dangerous substances: comply with 5.3</p> |



Επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα μας:  
**www.isomat.gr**

**ISOMAT A.B.E.E.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,**  
**ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ**  
info@isomat.gr | www.isomat.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
**T: 2310 576000**

**ΑΘΗΝΑ**  
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα  
**T: 22620 56406**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY