

DUROFLOOR-PSF

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **DUROFLOOR-PSF/ 1818-01**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	DUROFLOOR-PSF
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Αστάρι SR-B2,0 Επίστρωση συνθετικής ρητίνης για δάπεδα SR-B2,0-AR0,5-IR4
3.Κατασκευαστής	ISOMAT ABEE 17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 4
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 13813:2002
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	Δεν απαιτείται
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)				
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση (Αστέρι)	Επίδοση (Επίστρωση συνθετικής ρητίνης)	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	SR	SR	-	EN 13813:2002
Πρόσφυση	B2,0	B2,0	EN 13892-8	
Αντοχή σε τριβή	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	AR0,5	EN 13892-4 (BCA)	
Αντοχή σε κρούση	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	IR4	EN ISO 6272	
Αντίδραση στη φωτιά	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	F _{fl}	EN 13501-1	
Υδατοπερατότητα	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	EN 1062-3	
Ηχομόνωση	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	EN ISO 140-6	
Ηχοαπορρόφηση	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	EN 12354-6	
Θερμική αντοχή	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	EN 12524	
Αντοχή σε χημικά	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	NPD (μη καθορισμένη τιμή)	EN 13529	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Quality Manager

Γεώργιος Συριόπουλος
Certifications & Specifications Manager

Άγιος Αθανάσιος 25 / 07 / 2022

CE MARKING

CE	CE
ISOMAT S.A. 17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece DoP No.: DUROFLOOR-PSF/1818-01	
09	09
EN 13813 SR-B2,0-AR0,5- IR4 Synthetic Resin screed material for use internally in buildings	EN 13813 SR-B2,0 Primer
Reaction to fire: F_{fl} Release of corrosive substances: SR Water permeability: NPD Wear resistance: AR0,5 Bond strength: B2,0 Impact resistance: IR4 Sound insulation: NPD Sound absorption: NPD Thermal resistance: NPD Chemical resistance: NPD	F_{fl} SR NPD NPD B2,0 NPD NPD NPD NPD NPD



Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.isomat.gr

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ
info@isomat.gr | www.isomat.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τ: 2310 576000

ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
Τ: 22620 56406

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY