

# ISOFLEX-PU 500 DTL

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01

|                                                                                    |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος                           | ISOFLEX-PU 500 DTL                                                                                                                            |
| 2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)                                                    | Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος-επικάλυψη<br>-προστασία από διείσδυση(1.3)<br>-έλεγχος υγρασίας(2.2)<br>-αυξημένη αντίσταση(8.2) |
| 3.Κατασκευαστής                                                                    | ISOMAT ABEE<br>17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου<br>57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα                                                            |
| 4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                                                                |
| 5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης) | Σύστημα 2+ (για χρήση σε κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού)                                                                                 |
| 6α.Εναρμονισμένα πρότυπα                                                           | EN 1504-2:2004                                                                                                                                |
| Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)                                                | BUILDING RESEARCH INSTITUTE-NISI<br>NB 2032                                                                                                   |
| 6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης                                                   | Δεν απαιτείται                                                                                                                                |
| Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση                                                       | Δεν απαιτείται                                                                                                                                |
| Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                                                                |
| Κοινοποιημένος οργανισμός                                                          | Δεν απαιτείται                                                                                                                                |

| 7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)   |                                         |                 |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά           | Επίδοση                                 | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
| Διαπερατότητα σε CO <sub>2</sub> | Sd > 50m                                | EN 1062-6       | EN 1504-2:2004                    |
| Υδρατμοπερατότητα                | Κλάση I (διαπερατό)                     | EN 7783-2       |                                   |
| Υδαταπορρόφηση                   | w<0,1kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> | EN 1062-3       |                                   |
| Πρόσφυση                         | ≥ 1,0 MPa                               | EN 1542         |                                   |
| Αντίδραση στη φωτιά              | Κλάση F                                 | EN 13501-1      |                                   |
| Επικίνδυνα υλικά                 | Σύμφωνα με την παράγραφο 5.3            |                 |                                   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

  
**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
 Quality Manager

  
**Γεώργιος Συριόπουλος**  
 Certifications & Specifications Manager

**Άγιος Αθανάσιος 30/07/2022**

## CE MARKING

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>2032</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ISOMAT S.A.</b><br>17 <sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios<br>P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece<br><b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2032-CPR-10.11<br>DoP No.: ISOFLEX-PU 500 DTL / 1865-01<br><b>EN 1504-2</b><br>Surface protection products<br>Coating<br>Permeability to CO <sub>2</sub> : Sd > 50 m<br>Water vapor permeability: Class I (permeable)<br>Capillary absorption: w < 0.1 kg/m <sup>2</sup> ·h <sup>0.5</sup><br>Adhesion: ≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup><br>Reaction to fire: Euroclass F<br>Dangerous substances comply with 5.3 |



Επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα μας:  
**www.isomat.gr**

**ISOMAT A.B.E.E.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,**  
**ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ**  
info@isomat.gr | www.isomat.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τ: 2310 576000

**ΑΘΗΝΑ**  
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα  
Τ: 22620 56406

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY