

# MULTIFILL-EPOXY THIXO

## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **MULTIFILL-EPOXY THIXO / 1078-02**

|                                                                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος</b>                           | MULTIFILL-EPOXY THIXO                                                                                 |
| <b>2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)</b>                                                    | Βελτιωμένη εποξειδική κόλλα πλακιδίων για εσωτερική κι εξωτερική χρήση σε τοιχοποιία και δάπεδα       |
| <b>3.Κατασκευαστής</b>                                                                    | ISOMAT ABEE<br>17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου<br>57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα                    |
| <b>4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος</b>                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                        |
| <b>5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)</b> | Σύστημα 3                                                                                             |
| <b>6α.Εναρμονισμένα πρότυπα</b>                                                           | EN 12004:2007+A1:2012                                                                                 |
| <b>Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)</b>                                                | BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) Ltd<br>NB 2032, Δοκιμές Αρχικού Τύπου<br>No. ITT-10.3 / 17.05.2010 |
| <b>6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης</b>                                                   | Δεν απαιτείται                                                                                        |
| <b>Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση</b>                                                       | Δεν απαιτείται                                                                                        |
| <b>Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης</b>                                                    | Δεν απαιτείται                                                                                        |
| <b>Κοινοποιημένος οργανισμός</b>                                                          | Δεν απαιτείται                                                                                        |

| 7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)              |                              |                 |                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                      | Επίδοση                      | Μέθοδος ελέγχου | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
| Αρχική αντοχή διάτμησης                     | $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$    | EN 12003 (7.3)  | EN 12004:2007<br>+A1:2012         |
| Αντοχή διάτμησης μετά από εμβάπτιση σε νερό | $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$    | EN 12003 (7.4)  |                                   |
| Αντοχή διάτμησης μετά από θερμικό πλήγμα    | $\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$    | EN 12003 (7.5)  |                                   |
| Αντίδραση στη φωτιά                         | Κλάση F                      | EN 13501-1      |                                   |
| Επικίνδυνα υλικά                            | Σύμφωνα με την παράγραφο 4.6 |                 |                                   |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



**Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος**  
Quality Manager



**Γεώργιος Συριόπουλος**  
Certifications & Specifications Manager

**Άγιος Αθανάσιος 20 / 07 / 2022**

## CE MARKING

|                                                                                                                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                |                       |
| <b>ISOMAT S.A.</b><br>17 <sup>th</sup> km Thessaloniki – Ag. Athanasios<br>P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece<br>10                                                   |                       |
| <b>EN 12004:2007+A1:2012</b><br><b>DoP No.: MULTIFILL EPOXY THIXO/1078-02</b><br><b>NB: 2032</b><br><br>Improved, reaction resin adhesive, for internal<br>and external tiling. |                       |
| <b>Reaction to fire</b>                                                                                                                                                         | Class F               |
| <b>Release of dangerous substances</b>                                                                                                                                          | See MSDS              |
| <b>Bond strength, as:</b>                                                                                                                                                       |                       |
| - initial shear adhesion strength                                                                                                                                               | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| <b>Durability, of</b>                                                                                                                                                           |                       |
| - shear adhesion strength after thermal shock                                                                                                                                   | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |
| shear adhesion strength after water immersion                                                                                                                                   | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup> |



Επισκεφτείτε την  
ιστοσελίδα μας:  
**www.isomat.gr**

**ISOMAT A.B.E.E.**  
**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,**  
**ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ**  
info@isomat.gr | www.isomat.gr

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
**T: 2310 576000**

**ΑΘΗΝΑ**  
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα  
**T: 22620 56406**

#### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY