

PLASTIPROOF

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **PLASTIPROOF / 1630-03**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	PLASTIPROOF
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Μειωτής νερού - Ρευστοποιητής και Πρόσθετο μειωτικό της απορροφητικότητας του τριχοειδούς του σκυροδέματος
3.Κατασκευαστής	ISOMAT ABEE 17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 2+
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 934-2:2009+A1:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	TÜV AUSTRIA HELLAS NB 0906
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Μείωση νερού	Στο μείγμα δοκιμής $\geq 5\%$ του μείγματος ελέγχου	Κάθιση EN 12350-2 ή Εξάπλωση EN 12350-5	EN 934-2:2009 +A1:2012 Π.2 & Π.9
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 110\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 110\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέματος	Μείγμα δοκιμής $\leq$ μείγμα ελέγχου + 2% (κατ' όγκο)	EN 12350-7	
Τριχοειδής απορροφητικότητα	Δοκιμή στις 7 μέρες μετά από 7 μέρες ωρίμανσης: μείγμα δοκιμής $\leq 50\%$ κατά μάζα του δείγματος ελέγχου Δοκιμή στις 28 μέρες μετά από 90 μέρες ωρίμανσης: μείγμα δοκιμής $\leq 60\%$ κατά μάζα του δείγματος ελέγχου	EN 480-5	
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 85\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Αεροπεριεκτικότητα νωπού σκυροδέματος	Μείγμα δοκιμής $\leq$ μείγμα ελέγχου + 2% (κατ' όγκο)	EN 12350-7	
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου	$\leq 0,1\%$ κατά μάζα	EN 480-10	
Ολικό ισοδύναμο αλκαλίων κατά βάρος	$\leq 4,0\%$ κατά μάζα	EN 480-12	
Συμπεριφορά σε διάβρωση	Περιέχει μόνο συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.1		
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμόρφωση		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Quality Manager



Γεώργιος Συριόπουλος
Certifications & Specifications Manager

Άγιος Αθανάσιος 30 / 07 / 2022

CE MARKING



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: PLASTIPROOF/1630-03

PLASTIPROOF

Water Reducing/Plasticizing & Water Resisting
admixture for concrete
EN 934-2: T.2 & T.9

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 4,0$ % by weight

Corrosion behaviour: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance



Επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα μας:
www.isomat.gr

ISOMAT A.B.E.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ,
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ
info@isomat.gr | www.isomat.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ.: 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
T: 2310 576000

ΑΘΗΝΑ
57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
320 11 Οινόφυτα
T: 22620 56406

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Θεσ/νίκη: **2310-576002**

Αθήνα: **22620-56408**

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30

