

POROLIT-LP

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **POROLIT-LP / 1632-03**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	POROLIT-LP
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Αερακτικό σκυροδέματος
3.Κατασκευαστής	ISOMAT ABEE 17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 2+
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 934-2:2009+A1:2012
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	TÜV AUSTRIA HELLAS NB 0906
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Περιεκτικότητα σε αέρα στο νωπό σκυρόδεμα (εγκλεισμένος αέρας)	Μείγμα δοκιμής $\geq 2,5\%$ κατ' όγκο πάνω από το μείγμα ελέγχου. Ολική περιεκτικότητα σε αέρα 4% έως 6% κατ' όγκο	EN 12350-7	EN 934-2:2009 +A1:2012 Π.5
Χαρακτηριστικά των κενών αέρα σε σκληρυμένο σκυρόδεμα	Συντελεστής διάταξης στο μείγμα δοκιμής $\leq 0,200$ mm	EN 480-11	
Αντοχή σε θλίψη 28 ημερών	Μείγμα δοκιμής $\geq 75\%$ του μείγματος ελέγχου	EN 12390-3	
Περιεχόμενα ιόντα χλωρίου	$\leq 0,1\%$ κατά μάζα	EN 480-10	
Ολικό ισοδύναμο αλκαλίων κατά βάρος	$\leq 2,0\%$ κατά μάζα	EN 480-12	
Συμπεριφορά σε διάβρωση	Περιέχει μόνο συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό EN 934-1:2008, Παράρτημα Α.1	EN 480-14	
Επικίνδυνες ουσίες	Συμμόρφωση		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Efthymia Bakaimi
Quality Manager



Δρ. Αργυρώ Παπασταύρου
Έρευνα & Ανάπτυξη Βελτιωτικών
Σκυροδέματος & Ειδικών Κονιαμάτων

Άγιος Αθανάσιος 02 / 09 / 2025

CE MARKING



0906

ISOMAT S.A.
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

13

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: POROLIT-LP/1632-03

POROLIT-LP

Air entraining admixture for concrete
EN 934-2: T.5

Max chloride content: chloride free

Max alkali content: $\leq 2,0$ % by weight

Corrosion behaviour: contains components only
from EN 934-1:2008, Annex A.1

Dangerous substances: compliance



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.isomat.gr

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

info@isomat.gr

www.isomat.gr

ΑΘΗΝΑ

10ο χλμ. Αττικής οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4)

19300 Ασπρόπυργος

T: 210 5597600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ.: 1043, 57003 Αγ. Αθανάσιος

T: 2310 576000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210-5598700

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY