

UNICRET ΓΚΡΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθμός Δήλωσης: **UNICRET-GREY / 1222.2-01**

1.Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος	UNICRET ΓΚΡΙ
2.Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις)	Κονίαμα τοιχοποιίας γενικής χρήσης (G)
3.Κατασκευαστής	ISOMAT ABEE 17° χλμ Θεσσαλονίκης – Αγ. Αθανασίου 57003 Αγ. Αθανάσιος, Ελλάδα
4.Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος	Δεν απαιτείται
5.Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης)	Σύστημα 2+
6α.Εναρμονισμένα πρότυπα	EN 998-2:2016
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι)	TUV AUSTRIA HELLAS NB 0906
6β.Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση	Δεν απαιτείται
Οργανισμός τεχνικής αξιολόγησης	Δεν απαιτείται
Κοινοποιημένος οργανισμός	Δεν απαιτείται

7.Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Μέθοδος ελέγχου	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε θλίψη	M1	EN 1015-11	EN 998-2:2016
Αντοχή σε πρόσφυση	0,15 N/mm ² (από πίνακες)	EN 998-2	
Αντίδραση στη φωτιά	κλάση A1	EN 13501-1	
Υδαταπορρόφηση	1.6 kg/m ² min ^{0.5}	EN 1015-18	
Διαπερατότητα υδρατμών	μ: 15/35 (από πίνακες)	EN 1745	
Θερμική αγωγιμότητα λ _{10 dry}	0,75 W/mK (από πίνακες)	EN 1745	
Ανθεκτικότητα (σε ψύξη/απόψυξη)	Αξιολόγηση με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στον προοριζόμενο τόπο χρήσης του επιχρίσματος		
Επικίνδυνα υλικά	Σύμφωνα με την παράγραφο 5.4.9		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με την δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:



Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
Quality Manager



Γεώργιος Συριόπουλος
Certifications & Specifications Manager

Άγιος Αθανάσιος 02 / 12 / 2024

CE MARKING

 0906
ISOMAT S.A. 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece 12 0906-CPR-02412008
EN 998-2 <u>Designed</u> general purpose masonry mortar for external use in elements subject to structural requirements DOP No: UNICRET GREY/1222.2-01 Compressive strength: Category M 1 Initial shear strength: 0.15 N/mm ² (tab. value) Reaction to fire: Class A1 Density (dry hardened mortar): 1700 kg/m ³ Water absorption: 1.6 kg/m ² min ^{0.5} Water vapor permeability: μ 15/35 (tab. value) Thermal conductivity: ($\lambda_{10,dry}$) 0.75 W/mK (tab. mean value; P = 50 %) Durability (against freeze/thaw): evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar



Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

www.isomat.gr

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

info@isomat.gr

www.isomat.gr

ΑΘΗΝΑ

10ο χλμ. Αττικής οδού προς Ελευσίνα (έξοδος 4)

19300 Ασπρόπυργος

T: 210 5597600

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ.: 1043, 57003 Αγ. Αθανάσιος

T: 2310 576000

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210-5598700

ΔΕ-ΠΑ 7:30-15:30



CERTIFIED COMPANY