

ISOMAT BASIC COLORS

Ιδιότητες

Υψηλής ποιότητας βασικά χρώματα, για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Τα ISOMAT BASIC COLORS χαρακτηρίζονται από εύκολη ενσωμάτωση στο χρώμα, υψηλή χρωστική δύναμη, καλυπτικότητα, πολύ καλή εργασιμότητα και εξαιρετικά υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο και το χρόνο. Δεν περιέχουν αμμωνία και είναι σχεδόν άοσμα. Δημιουργούν ένα άψογο, τελικό ματ αποτέλεσμα.

Πεδία εφαρμογής

Τα ISOMAT BASIC COLORS χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	μπλε, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, καφέ, μαύρο, κεραμιδί, ώχρα
Ιξώδες (Poise):	15
Πυκνότητα:	1,46 kg/l
pH:	8,5 στους +23°C

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο με 5-10% καθαρό νερό. Τα ISOMAT BASIC COLORS προστίθενται στο λευκό πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα σε ποσότητα τόση, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή απόχρωση. Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται καλά, προκειμένου να αποκτήσει ομοιογενή απόχρωση.

Συσκευασία

Πλαστικά δοχεία 200 ml, 375 ml και 750 ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ είναι 30 g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Τα έτοιμα προς χρήση προϊόντα ISOMAT BASIC COLORS έχουν μέγιστη περιεκτικότητα 30 g/l ΠΟΕ.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr