

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ

Ιδιότητες

Ειδική ταινία στεγανοποίησης υγρών χώρων από ελαστομερές θερμοπλαστικό υλικό.

Πεδία εφαρμογής

Η ταινία χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση και σφράγιση αρμών σε υγρούς χώρους (μπάνια, κουζίνες, ντους δημόσιας χρήσης κ.λπ.). Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, γυψοσανίδες, παλαιές στρώσεις πλακιδίων, μωσαϊκά, τοιχοποιίες κ.λπ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνθεση υλικού:	πλεκτό ύφασμα τροποποιημένου πολυεστέρα
Επικάλυψη:	θερμοπλαστικό ελαστομερές, ανθεκτικό στη γήρανση
Συνολικό πλάτος:	12 cm
Πλάτος επικάλυσης:	7 cm
Πάχος:	0,54 mm
Βάρος:	495 g/m ²
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30°C - +90°C

Τρόπος χρήσης

1. Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, καθαρό και κατάλληλο για επικόλληση πλακιδίων.

2. Εφαρμογή

Η ταινία στεγανοποίησης εγκιβωτίζεται στη νωπή στρώση του στεγανωτικού προϊόντος ISOMAT SL-17, AQUAMAT-FLEX, AQUAMAT-ELASTIC ή AQUAMAT-SUPERELASTIC. Στη συνέχεια εφαρμόζεται η δεύτερη στρώση του στεγανωτικού υλικού καλύπτοντας την επιφάνεια της ταινίας. Μετά τη σκλήρυνση της στεγανωτικής στρώσης, ακολουθεί η επικόλληση των πλακιδίων με υψηλής ποιότητας ρητινούχες κόλλες όπως οι ISOMAT AK-20, ISOMAT AK-22, ISOMAT AK-25 ή ISOMAT AK-ELASTIC.

Συσκευασία

Ρολά των 12 cm x 50 m και 12 cm x 10 m.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον παγετό.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr