

MONTAGE-S

Υψηλής ποιότητας κόλλα για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις

Ιδιότητες

Υψηλής ποιότητας κόλλα σε παστώδη μορφή με διαλύτες. Έχει ως βάση το καουτσούκ και συνθετικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται για γρήγορες και ισχυρές συγκολλήσεις υλικών στα περισσότερα δομικά υλικά. Καταργεί το τρύπημα, το βίδωμα και το κάρφωμα.

Πεδία εφαρμογής

Είναι κατάλληλη για την άμεση συγκόλληση σε όλα σχεδόν τα υποστρώματα ποικίλων υλικών, όπως ξύλινα πλαίσια, σανίδες, πάνελ, ξύλινα ή πλαστικά πηχάκια, ξύλινα παρκέ, σοβατεπί, περβάζια παραθύρων, μεταλλικά ή ξύλινα κατωκάσια, κεραμικά πλακίδια, διακοσμητικές κορνίζες, φυσικές πέτρες, πρίζες τοίχου κλπ.

Η MONTAGE-S δεν είναι κατάλληλη για τη στερέωση καθρεπτών καθώς και για την κόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης ή άλλων υλικών που είναι ευαίσθητα στους διαλύτες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση:	μπεζ
Περιεκτικότητα σε στερεά:	περίπου 72%
Πυκνότητα:	1,2 kg/l
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +40°C
Θερμοκρασία λειτουργίας:	από -20°C έως +50°C
Αντοχή σε διάτμηση (MEL 050):	
• μετά από 24 ώρες:	> 1,5 N/mm ²
• μετά από 72 ώρες:	> 2 N/mm ²
• μετά από 7 μέρες:	> 2 N/mm ²

Τρόπος χρήσης

1. Υπόστρωμα

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνες, λιπαρές ουσίες, σκουριές κλπ.

2. Εφαρμογή

Η κόλλα είναι έτοιμη προς χρήση. Αρχικά τοποθετείται η φύσιγγα στο ειδικό πιστόλι και κόβεται λοξά το ακροφύσιο.

Για την κόλληση ελαφριών αντικειμένων απλώνουμε την MONTAGE-S στη μία επιφάνεια με τη μορφή στιγμάτων σε απόσταση περίπου 20 cm ή λωρίδων. Στη συνέχεια ενώνουμε τα προς συγκόλληση υλικά και πιέζουμε δυνατά ή χτυπάμε με ένα ελαστικό σφυρί.

Για την κόλληση βαριών αντικειμένων ή υλικών που δέχονται πίεση, απλώνουμε αρχικά την MONTAGE-S όπως περιγράφηκε παραπάνω. Ενώνουμε τα προς συγκόλληση υλικά, ώστε η κόλλα να κατανεμηθεί και στις δύο επιφάνειες και στη συνέχεια τα αποκολλούμε. Μετά από αναμονή περίπου 5 λεπτών επανακολλούμε τα υλικά στα ίδια σημεία και πιέζουμε δυνατά ή χτυπάμε με ένα ελαστικό σφυρί. Βαριά αντικείμενα που υπερβαίνουν τα 10 kg/m² θα πρέπει να συγκρατηθούν στη θέση συγκόλλησής τους για 8-24 ώρες.

Καθαρισμός:

Όσο το υλικό είναι ακόμη νωπό καθαρίζεται με κοινό διαλύτη. Μετά τη σκλήρυνσή του απομακρύνεται με μηχανικό τρόπο.

Κατανάλωση

Ενδεικτική κατανάλωση: 1 φύσιγγα/12 m σε μορφή λωρίδας.

Συσκευασία

Φύσιγγα 310 ml.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους ξηρούς προστατευμένους από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Παρατήρηση

Αντικείμενα που έχουν κολληθεί με MONTAGE-S μπορούν να δεχθούν πλήρη φόρτιση μετά από 48 ώρες.