

Τεχνικό Φυλλάδιο

NON-STICK AGENT

Αντικολλητικό υλικό

Ιδιότητες

Το NON-STICK AGENT είναι αντικολλητικό υλικό που βελτιώνει τις ιδιότητες ολίσθησης της λείας μεταλλικής σπάτουλας κατά τη δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δα-πέδων (stone carpets).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	υγρό
Απόχρωση:	λευκό
Ιξώδες:	λεπτόρρευστο

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση, απαιτείται καλή ανάδευση του υλικού. Στη συνέχεια νοτίστε ένα καθαρό πανί με το NON-STICK AGENT και εφαρμόστε στην επιφάνεια της λείας μεταλλικής σπάτουλας. Το NON-STICK AGENT χρησιμοποιείται για να βελτιώσει τις ιδιότητες ολίσθησης της σπάτουλας κατά τη δημιουργία ρητινούχων διακοσμητικών δαπέδων (stone carpets). Μόλις η σπάτουλα αρχίσει να γίνεται κολλώδης, απαιτείται εκ νέου εφαρμογή του NON-STICK AGENT.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία 1 l και 5 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C.
- Αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr