

SM-22

Ειδικό διαλυτικό πιστολιού

Ιδιότητες

Το SM-22 είναι μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, εστέρων και κετονών.

Πεδία εφαρμογής

Το SM-22 χρησιμοποιείται για την αραίωση του ακρυλικού τσιμεντοχρώματος διαλύτη ISOMAT BETOCOLOR-S. Επιπλέον είναι κατάλληλο για την αραίωση βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή με πιστόλι airless, καθώς και για τον καθαρισμό των εργαλείων μετά τη χρήση με αυτό. Η ειδική του σύνθεση βοηθάει το χρώμα να στεγνώσει γρήγορα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: $0,82 \pm 0,02 \text{ kg/l}$

Τρόπος χρήσης

Η κατάλληλη ποσότητα SM-22 προστίθεται ανάλογα με τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος. Ακολουθεί ανάδευση μέχρι την πλήρη ομογενοποίησή του.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

Χρόνος ζωής – Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες ($< +30^{\circ}\text{C}$) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C .

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-22 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr