

SM-27

Ειδικό διαλυτικό εποξειδικών

Ιδιότητες

Το SM-27 είναι αρωματικός υδρογονάνθρακας, που χρησιμοποιείται για την αραίωση των εποξειδικών χρωμάτων.

Πεδία εφαρμογής

Το SM-27 χρησιμοποιείται για την αραίωση των εποξειδικών χρωμάτων EPOXYCOAT και EPOXYCOAT-S, καθώς και για τον καθαρισμό εργαλείων μετά από εργασίες με αυτά τα υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, και για την αραίωση υλικών πολυουρεθανικής βάσεως (χρωμάτων, επαλειφόμενων στεγανωτικών μεμβρανών), και για τον καθαρισμό των αντίστοιχων εργαλείων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: $0,86 \pm 0,02 \text{ kg/l}$

Τρόπος χρήσης

Το SM-27 χρησιμοποιείται για την αραίωση εποξειδικών χρωμάτων προστιθέμενο σε ποσοστό έως 20% κ.β.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες ($< +30^{\circ}\text{C}$) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C .

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του SM-27 σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν από τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr