

SPLIT-2000

Αντικολλητικό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων

Ιδιότητες

Το SPLIT-2000 είναι ένα αντικολλητικό υγρό ξυλοτύπων και σιδηροτύπων. Ενεργεί τόσο με φυσικό τρόπο, δημιουργώντας στην επιφάνεια του σκυροδέματος ένα αντικολλητικό φιλμ, όσο και με χημικό τρόπο, αντιδρώντας με την επιφάνεια του σκυροδέματος. Προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Ιδιαίτερα ισχυρή αντικολλητική ενέργεια.
- Αποφυγή δημιουργίας φουσαλίδων αέρα στην επιφάνεια του σκυροδέματος.
- Απαλλαγή της επιφάνειας του σκυροδέματος από υπολείμματα λίπους ή λαδιού.
- Άριστη πρόσφυση του σοβά ή της βαφής στην επιφάνεια του σκυροδέματος.
- Οικονομία λόγω της μικρής κατανάλωσης.
- Προστασία των σιδηροτύπων από τη διάβρωση καθώς και συντήρηση των ξυλοτύπων.

Πεδία εφαρμογής

Το SPLIT-2000 χρησιμοποιείται για την αντικολλητική επάλειψη σε κάθε είδους ξυλοτύπους και σιδηροτύπους. Είναι ιδανικό για την επίτευξη λείων επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απόχρωση: υποκίτρινο
Πυκνότητα: 0,86 kg/l

Τρόπος χρήσης

Πριν από τη χρήση του, το SPLIT-2000 πρέπει να αναδεύεται καλά. Το υλικό εφαρμόζεται ανατρίωτο με βούρτσα ή ψεκασμό στην καθαρή και στεγνή επιφάνεια του ξυλοτύπου ή σιδηροτύπου, σε μία όσο το δυνατό πιο λεπτή στρώση.

Κατανάλωση

Περίπου 60 ml/m², ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επαλειφόμενης επιφάνειας.

Συσκευασία

- Δοχεία 20 l.
- Βαρέλια 208 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρι Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr