

ΑΣΕΤΟΝ

Διαλυτικό ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής

Ιδιότητες

Το ΑΣΕΤΟΝ είναι ειδικό διαλυτικό, ιδανικό για τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.

Πεδία εφαρμογής

Το ΑΣΕΤΟΝ χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό επιφανειών από υπολείμματα βερνικοχρωμάτων, καθώς και για τον καθαρισμό εργαλείων μετά τη χρήση των προϊόντων αυτών. Είναι επιπλέον κατάλληλο για τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώση: διαφανές
Πυκνότητα: $0,78 \pm 0,02 \text{ kg/l}$

Τρόπος χρήσης

Χρησιμοποιήστε την απαραίτητη ποσότητα για τον καθαρισμό της επιφάνειας ή των εργαλείων που επιθυμείτε.

Κατανάλωση

Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Συσκευασία

Δοχεία 0,75 l και 4 l.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες ($<+30^{\circ}\text{C}$) και σε ελάχιστη θερμοκρασία 5°C .

Παρατηρήσεις

- Κατά την εφαρμογή του ΑΣΕΤΟΝ σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον καλό αερισμό τους.
- Το κάπνισμα και η χρήση φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύγονται.
- Πριν τη χρησιμοποίηση του υλικού συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του Προϊόντος.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αθήνα: Σπιθάρη Καλογήρου, Αττική Οδός Έξοδος 4, Ασπρόπυργος 193 00 – Τ 210 5597600

Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος – Τ 2310 576 000

www.isomat.gr e-mail: info@isomat.gr